



1 四角ビット

- インパクトドライバーを使用してビスの締め付けを行う専用工具です。
- 3#四角孔専用です。



L= 65 (# 3)



L= 110 (# 3)

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格
1110252050	L=65	1個	280円/個
1110252051	L=110	1個	360円/個

材 質	JIS G 4403 SKH2
-----	-----------------

注意点

- 用途、サイズ、使い方を確かめてからご使用ください。

3 六角ソケットビット

- 10径の六角ビス等を締め付けるための専用工具です。



L= 50



L= 100

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格
1110252052	L=50	1本	420円/本
1110252053	L=100	1本	660円/本

材 質	JIS G 4801 SUP10
-----	------------------

注意点

- 用途、サイズ、使い方を確かめてからご使用ください。
- 取付けの際、締め付け能力の弱いインパクトドライバーのご使用はご遠慮ください。

5 ギヤビットM12用

- スリーク座付ナットM12×38、リード座金M12φ49、ギヤ座金M12φ69を締め付けるための専用工具です。
- 嵌合がスムーズで複数の座付ナットを締め付ける際、施工スピードがアップします。



商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格
1010253012	M12用	1個	500円/個

材 質	JIS G 3507-2相当
-----	----------------

注意点

- インパクトレンチの締め付けトルクは294N・m (3000kgf・cm) 程度のものでご使用ください。
- 座金を無理に締め付けるようなことはしないでください。アンカーボルトのねじ部破断の原因となります。
- 対辺幅 (2面幅)「19」の六角ソケットに装着してご使用ください。

2 星形ビット

- 軒裏換気金物の付属ビス (DS皿スクリュー (星形)) を締め付けるための専用工具です。
- ステンレス製でもなめにくいように、形状を星形にしています。



L= 45

商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格
1110252054	L=45	1本	480円/本

注意点

- 用途、使い方を確かめてからご使用ください。

4 ハイブリッドカプラー

- ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
- 座金の締め付け作業における効率を高めます。
- 座金の溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単に行えます。



商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格
1010253055	M12用	1個	2,600円/個
1010033063	M16用	1個	3,000円/個

材 質	JIS G 4105 SCM440
-----	-------------------

注意点

- インパクトレンチの締め付けトルクは294N・m (3000kgf・cm) 程度のものでご使用ください。
- 座金を無理に締め付けるようなことはしないでください。アンカーボルトのねじ部破断の原因となります。
- 対辺幅 (2面幅)は「19」(M12用)または「24」(M16用)の六角ソケットに装着してご使用ください。

6 ギヤビットM16・M12兼用

- ギヤ座金M16-105×80を締め付けるための専用工具です。
- M12用の座付ナットにも使用可能です。
- 嵌合がスムーズで、複数の座付ナットを締め付ける際、施工スピードがアップします。
- 座付ナットを締め付ける際、ギヤビットの底面に開いている孔径がφ16.5あるため、アンカーボルトM16と干渉しません。



商品コード	規格・寸法	入 数	設計価格
1010253029	M16・M12兼用	1個	520円/個

材 質	JIS G 3507-2相当
-----	----------------

注意点

- インパクトレンチの締め付けトルクは294N・m (3000kgf・cm) 程度のものでご使用ください。
- 座金を無理に締め付けるようなことはしないでください。アンカーボルトのねじ部破断の原因となります。
- 対辺幅 (2面幅)「19」の六角ソケットに装着してご使用ください。