

ロール連結カラーねじ

KNフジニッテイ

- 特長（用途）：石膏ボードを木材に止め付けるために使用します。ねじの色分けをする事で、施工時の仕分け、施工後の打ち込み正誤確認が明確です。防錆処理は環境に優しいノンクロムのデュラルコートに施しています。国土交通省の大臣認定を取得しています。



KT3925FNシルバーブルー (KT3925)



外箱



KT3932FNシルバーグリーン (KT3932)



外箱



KT3928FNシルバーレッド (KT3928)



外箱




KT3941FNブロンズ (KT3941)



外箱

NEW KT3951FNムラサキ (KT3951)



商品コード	品番	ねじタイプ	寸法				表面処理	着色	入数	定価	品質・性能
5589132110	KT3925FNシルバーブルー (KT3925)	二条ねじ (高低)	呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	ねじ部長さ(S)	デュラルコート	シルバーブルー	100本×20巻×2箱	11,880円	—
5589132111	KT3928FNシルバーレッド (KT3928)	二条ねじ (高低)	3.9	25	8.0	18.5	デュラルコート	シルバーレッド	100本×20巻×2箱	12,760円	国土交通大臣認定品
5589132112	KT3932FNシルバーグリーン (KT3932)	二条ねじ (高低)	3.9	28	8.0	21.5	デュラルコート	シルバーグリーン	100本×20巻×2箱	13,640円	国土交通大臣認定品
5589132113	KT3941FNブロンズ (KT3941)	二条ねじ (高低)	3.9	32	8.0	25.5	デュラルコート	ブロンズ	100本×20巻×2箱	16,280円	国土交通大臣認定品
5589132118	KT3951FNムラサキ (KT3951)	二条ねじ (高低)	3.9	41	8.0	34.5	デュラルコート	ムラサキ	100本×20巻×2箱	19,480円	—

テープ連結ねじ

KN村田産業

- 特長（用途）：石膏ボードを木材に止め付けるために使用します。防錆処理は環境に優しいノンクロムのデュラルコートに施しています。国土交通省の大臣認定を取得しています。





ボードビス





内箱



外箱



深い角穴シボリにより
ねじが浮かずゆるまない



商品コード	品番	ねじタイプ	寸法				表面処理	着色	入数	定価	品質・性能
5531560100	MTB-25 (KT3925)	全ねじ	呼び径(d)	全長(L)	頭径(D)	ねじ部長さ(S)	デュラルコート	シルバー	50本×20連×4内箱	14,000円	—
5531560105	MTB-28 (KT3928)	全ねじ	3.9	25	8.0	18.5	デュラルコート	シルバー	50本×20連×4内箱	15,200円	国土交通大臣認定品
5531560110	MTB-32 (KT3932)	全ねじ	3.9	28	8.0	21.5	デュラルコート	シルバー	50本×20連×4内箱	16,400円	国土交通大臣認定品
5531560115	MTB-41 (KT3941)	全ねじ	3.9	32	8.0	25.5	デュラルコート	シルバー	50本×20連×4内箱	19,600円	国土交通大臣認定品

連結ねじについて

国土交通大臣認定内容

国土交通大臣認定取得一覧

工法	木造軸組工法 耐力壁				枠組壁工法 耐力壁			
面材種類	石膏ボード GB-R		石膏ボード GB-F		石膏ボード GB-R		石膏ボード GB-F	
面材厚み	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm
KT3928	認定番号 FRM-0274	認定番号 FRM-0275	認定番号 FRM-0276	認定番号 FRM-0277	認定番号 TBFC-0048	認定番号 TBFC-0073	認定番号 TBFC-0072	認定番号 TBFC-0074
KT3932	壁倍率1.1倍	壁倍率1.3倍	壁倍率1.2倍	壁倍率1.1倍	壁倍率1.0倍	壁倍率1.4倍	壁倍率1.4倍	壁倍率1.7倍

特別評価方法認定取得品（木造軸組工法準耐力壁「品確法」）及び、対応していない構造方法につきましては、弊社までお問い合わせください。



木造建築構造用金物のための防錆処理

デュラルコート®は木造建築構造用金物の使用環境の調査研究より開発された、木造住宅に最適な防錆処理です。将来の木造建築に求められる「長寿命住宅への対応」、有害物質を含まない「ノンクロム化」など、施工・施工者ともに満足の得られる付加価値を追求し誕生しました。

